

Zentralbatterieanlage TKT2408C



Adressierbare Gruppenbatterieanlagen aus der TKT24-Serie für kleinere Räumlichkeiten, Renovierungsprojekte und Gebäude, in denen eine Anlage mit Zentralversorgung auf mehrere, voneinander unabhängige Bereiche aufgeteilt ist.

Produktinformationen	
ID (Product code) (DE)	TKT2408C
Zollkode	85044095
GTIN-Kode	6438045023601
ETIM class	Bedienelement intelligent (EC000205)
Länge	200 mm
Breite	478 mm
Höhe	604 mm
Gewicht	16 kg
IP-Klasse	IP20
Anzahl der Leuchtenkreisen	8 x 60 VA / W
Batteriegrösse (Ah)	38 Ah
Nominale Ausgangsspannung (VAC)	24 VAC
Ausgangsspannung, Batteriebetrieb (VDC)	24
Batteriespannung (VDC)	24
Max Batteriegrösse (Ah)	38
Max. Totalbelastung, Netzbetrieb (VA)	400 VA
Max. Totalbelastung, 1 h Batteriebetrieb (W)	400 W
Max. Totalbelastung, 3 h Batteriebetrieb (W)	190 W
Max. Gesamtleistung, 1 h Dauer (W)	400 W
Max. Gesamtleistung, 3 h Dauer (W)	190 W
Kraftverbrauch (VA)	700 VA
Nominale Anschlussspannung	1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz

Zentralbatterieanlage TKT2408C