

Zentralbatterieanlage TKT6506B



1-N/PE
220-240VAC
50 Hz

IP
20

RAL
9003

CE

EN
50171

Die Zentralbatterieanlagen der Serie TKT65B bieten eine einfache Lösung für die Überwachung von einer mittelgroßen Anzahl von Leuchten. Sie sind speziell für mittelgroße und große Gebäude konzipiert.

Produktinformationen	
ID (Product code) (DE)	TKT6506B
Zollkode	85044095
GTIN-Kode	6438045004341
ETIM class	Notlichtversorgungszentrale (EC002678)
Länge	242 mm
Breite	518 mm
Höhe	765 mm
Gewicht	27.8 kg
Farbe	RAL9003 (Weiß)
IP-Klasse	IP20
Gehäusematerial	Stahlblech
Anzahl der Leuchtenkreisen	6 x 250 VA / W
Nominale Ausgangsspannung (VAC)	220-240 VAC
Ausgangsspannung, Batteriebetrieb (VDC)	216
Batteriespannung (VDC)	216
Max Batteriegrösse (Ah)	65
Max. Totalbelastung, Netzbetrieb (VA)	1500 VA
Max. Totalbelastung, 1 h Batteriebetrieb (W)	1500 W
Max. Totalbelastung, 3 h Batteriebetrieb (W)	1500 W
Max. Gesamtleistung, 1 h Dauer (W)	1500 W
Required Short Circuit Current per Single Output Circuit (A) (DE)	11 A
Max Load Inrush Current per Single Output Circuit / 1 ms (A) (DE)	120 A
Kraftverbrauch (VA)	2600 VA
Nominale Anschlussspannung	1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz

Zentralbatterieanlage TKT6506B

Abmessungen [mm]

