

Solid Exit Rettungszeichenleuchte TWS3092WA

Escap-Rettungszeichenleuchte mit 1 h Superkondensator-Backup,
kompatibel mit Aalto Control (inkl. Lumi Test -Selbsttest)



220-240V 50/60 Hz AC	1h	IP 65	30 m	RAL 9003	850 °C
-O-	CE	AaltoCtrl	LumiTest	Escap	EN 1838
EN 60598-2-22					

Solid ist die Produktfamilie an Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchten von Teknoware mit einem Gehäuse der Schutzart IP65. Solid wurde für anspruchsvolle Bedingungen konzipiert. Die einseitige Rettungszeichenleuchte Solid Exit zur Wandmontage bietet einfach austauschbare Piktogramme. Dem Design wurde besondere Aufmerksamkeit zuteil, um die Installation zu vereinfachen. Das Sortiment umfasst auch ein Modell mit Deckenstrahlerfunktion, das beispielsweise für die Montage oberhalb einer Tür geeignet ist.

Piktogramme sind nicht im Lieferumfang enthalten, sondern müssen separat bestellt werden.

Produktinformationen	
ID (Product code) (DE)	TWS3092WA
System (DE)	Leuchten mit 1 h Escap-Superkondensator-Reserve und drahtloser Fernüberwachung
Montage	Aufbau, Wand
Zollcode	94056180
GTIN-Kode	6438045021096
ETIM class	Sicherheitsleuchte (EC001957)
Länge	371 mm
Breite	181 mm
Höhe	57 mm
Gewicht	1.35 kg
Farbe	RAL9003 (Weiß)
Schutzklasse	II
IP-Klasse	IP65
Betriebstemperatur Min - Max (°C) (DE)	-25...+35
Erkennungsweite	30 m
Lichtquelle	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Elektrische Montage	2/3 x 2,5 mm ²
Betriebszeit (h)	1
Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile (°C)	850 °C
Diffusor Material (DE)	Polycarbonat
Nominale Anschlussspannung	220-240 V, 50/60 Hz AC
Max Eingangsleistung VA	4 VA

Solid Exit Rettungszeichenleuchte TWS3092WA

Abmessungen [mm]

