

Solid Exit 2 Rettungszeichenleuchte

TWS3192WA



Escap-Rettungszeichenleuchte mit 1 h Superkondensator-Backup,
kompatibel mit Aalto Control (inkl. Lumi Test -Selbsttest)



220-240V 50/60 Hz AC	1h	IP 65	30 m	RAL 9003	850 °C
-O-	CE	AaltoCtrl	LumiTest	Escap	EN 1838
EN 60598-2-22					

Die Rettungszeichenleuchten Solid Exit 2 ist mit einer Leuchtplatte ausgestattet. Die Leuchte wurde eigens konzipiert, um widrigen Bedingungen standzuhalten. Es handelt sich dabei um eine zweiseitige Leuchte mit einem Gehäuse der Schutzart IP65, die vollständig staub- und wasserfest ist. Dem Design wurde besondere Aufmerksamkeit zuteil, um die Installation zu vereinfachen.

Piktogramme sind nicht im Lieferumfang enthalten, sondern müssen separat bestellt werden.

Produktinformationen	
ID (Product code) (DE)	TWS3192WA
System (DE)	Leuchten mit 1 h Escap-Superkondensator-Reserve und drahtloser Fernüberwachung
Montage	Aufbau, Wand
Zollkode	94056180
GTIN-Kode	6438045022659
ETIM class	Sicherheitsleuchte (EC001957)
Länge	371 mm
Breite	181 mm
Höhe	232 mm
Gewicht	1.8 kg
Farbe	RAL9003 (Weiß)
Schutzklasse	II
IP-Klasse	IP65
Betriebstemperatur Min - Max (°C) (DE)	-25...+35
Erkennungsweite	30 m
Lichtquelle	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Elektrische Montage	2/3 x 2,5 mm ²
Betriebszeit (h)	1
Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile (°C)	850 °C
Diffusor Material (DE)	Polycarbonat
Nominale Anschlussspannung	220-240 V, 50/60 Hz AC
Max Eingangsleistung W	5,5 W
Max Eingangsleistung VA	5,7 VA

Solid Exit 2 Rettungszeichenleuchte TWS3192WA

Abmessungen [mm]

