

Solid Exit 2 Rettungszeichenleuchte

TWT3151WK

Rettungszeichenleuchte für 230 V Zentralbatterieanlagen



Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Urheberrechte © 2026 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.



220-240V 50/60 Hz AC, DC	IP 65	30 m	RAL 9003	650 °C	-O-
TapsaCtrl	ic	CE	EN 1838	EN 60598-2-22	
230V					

Die Rettungszeichenleuchten Solid Exit 2 ist mit einer Leuchtplatte ausgestattet. Die Leuchte wurde eigens konzipiert, um widrigen Bedingungen standzuhalten. Es handelt sich dabei um eine zweiseitige Leuchte mit einem Gehäuse der Schutzart IP65, die vollständig staub- und wasserfest ist. Dem Design wurde besondere Aufmerksamkeit zuteil, um die Installation zu vereinfachen.

Piktogramme sind nicht im Lieferumfang enthalten, sondern müssen separat bestellt werden.

Produktinformationen	
ID (Product code) (DE)	TWT3151WK
System (DE)	Adressierbare 230 V Zentralbatteriesysteme
Montage	Decken, Aufbau
Montage (mit Zubehör)	Wand
Zollcode	94056180
GTIN-Kode	6438045022178
ETIM class	Sicherheitsleuchte (EC001957)
Länge	371 mm
Breite	181 mm
Höhe	232 mm
Gewicht	1.8 kg
Farbe	RAL9003 (Weiß)
Schutzklasse	II
IP-Klasse	IP65
Betriebstemperatur Min - Max (°C) (DE)	-30...+50
Erkennungsweite	30 m
Lichtquelle	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Elektrische Montage	2/3 x 2,5 mm ²
Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile (°C)	650 °C
Diffusor Material (DE)	Polycarbonat
Nominale Anschlussspannung	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Max Eingangsleistung W	3 W
Max Eingangsleistung VA	6 VA

Solid Exit 2 Rettungszeichenleuchte TWT3151WK

Abmessungen [mm]

